



PASTA AL USO

PLASTEC (PASTA AL USO)

Plastec Pasta al uso es un producto ya preparado, diseñado para el tratamiento de juntas de placa de yeso laminado.

Aplicación fácil y cómoda.

Producto muy blanco.

Plastec Pasta al uso está compuesta por carbonato cálcico y otros aditivos.

Uso

Es un producto que está diseñado para trabajar con él en interiores para lograr superficies planas, lisas y de alta calidad.

Así como para emplastecer superficies de PYL en capas de pequeños grosores, así como para la reparación de zonas dañadas.

Contenido

- Descripción del producto.
- Uso.
- Características técnicas.
- Aplicación
- Envasado y presentación
- Almacenamiento y conservación.
- Precauciones.



Características Técnicas

Color. Blanco

Acabado. Liso.

Adherencia. Buena.

Aplicación de la segunda mano. Pasado mínimo 12 horas.

Aplicación

Condiciones de aplicación. Aplicar con temperaturas comprendidas entre +5°C y +30°C.

Preparación del producto. Producto listo para usar.

Modo de empleo. Rellenar la junta con Plastec “Pasta al uso”, pegar la cinta de papel y apretarla con una llana o espátula. A continuación efectuar las pasadas correspondientes hasta ocultar la cinta de papel. La aplicación puede ser manual o con máquina.

Preparación del soporte. Los soportes pueden ser cualquier tipo de placa de yeso laminado. Así como los soportes deben ser absorbentes, estar secos, libres de polvo, suciedades y cualquier elemento contaminante, que puedan afectar la adherencia del producto.

Aplicación. Se aplica con espátula o llana sobre los bordes de las placas, en una anchura que al poner la cinta sobresalga un poco por cada lado, y a continuación se pone la cinta de papel microperforado. A continuación se pasa la espátula sobre la cinta para aplastarla y así retirar el material sobrante, aunque no hay que apretar en exceso para evitar que se salga toda la pasta. Lo dejamos así hasta que se seque y cuando está totalmente seca la pasta, se aplica otra capa. Es importante dejar que se seque bien, ya que de lo contrario se podrían producir fisuraciones por retracción del material. Cuando está seca la última capa se lija para conseguir la calidad de superficie que deseamos tener.

El número de capas a aplicar depende de lo que cada aplicador considere necesario.

Las aplicaciones que se le pueden dar a esta pasta son:

- Pegado de cinta.
- Relleno de junta.
- Acabado (Q1, Q2, Q3, Q4)

Precauciones

- ✓ Antes de aplicar, revisar la fecha de caducidad.
- ✓ Cerrar bien la tapa después de su uso.
- ✓ Uso exclusivo en interior.

Almacenamiento y conservación

No se deben almacenar a la intemperie



Envasado y presentación

En cubos de 7 y 20 Kg(+/-5%).

Rotulación en rojo y azul

Paletizado . 25 y 27 cubos/palé.

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta Ficha Técnica están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, así como en los usos y aplicaciones más típicos del producto, por lo que poseen un carácter orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso.