

FICHA TÉCNICA

Perfil Techo Registrable T15/T24

DEFINICIÓN: Elementos portantes horizontales, en forma de “T”, laminados en frío, que forman la estructura que permite la suspensión de placas de diferentes medidas y materiales (yeso, fibra de poliéster, chapa perforada etc.). La estructura metálica se compone de perfiles primarios troquelados de 3000mm/3600mm, en los que se insertan los perfiles secundarios de 1200 mm y 600 mm, formando cuadrículas de 600x600 mm y/o 1200x600 mm.

APLICACIÓN: Techos registrables. La estructura se suspende del forjado mediante taco latón, varilla roscada y piezas de cuelgue. El encuentro con las paredes se hace mediante perfiles Angulo L19/24.

CARACTERÍSTICAS:

PRIMARIO T15 Blanco / PRIMARIO T24 Blanco

REGISTRABLE					UNIDAD DE VENTA (UV)		
Modelo	Referencia	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Barra/paquete	Largo/paquete (m)	Peso/paquete (Kg)
Primario T15 blanco	TP4015SB	3000	15	38	30	90	28,8
Primario T24 blanco	TP4024SB	3600	24	38	25	90	32,4



 clasificación al fuego A1 

SECUNDARIO T15 Blanco / SECUNDARIO T24 Blanco

REGISTRABLE					UNIDAD DE VENTA (UV)			PALET 1
Modelo	Referencia	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Barra/paquete	Largo/paquete (m)	Peso/paquete (Kg)	Ud/palet
Secundario T15 blanco	TP4015SB	1200	15	38	50	60	19,2	70
Secundario T15 blanco	TP4015SB	600	15	38	75	45	14,4	70
Secundario T24 blanco	TP4024SB	1200	24	38	50	60	21,6	70
Secundario T24 blanco	TP4024SB	600	24	38	75	45	16,2	70



 clasificación al fuego A1 